

ÜRÜN

Yapışkan Tabakalı Polyester ya da Polyesterimid üzeri Poliamidimid Kaplı
Emave Yuvarlak Alüminyum Tel, 200 Sınıfı



STANDARTLAR

Henüz standart yok.

ÇAP ARALIĞI

0,300 - 0,600 mm.

22,5 - 28 AWG

UYGULAMALAR

Televizyon & Ses Röleleri

Kurutucu motorlar

Vibrasyon motorları

Beyaz eşya motorları

ÖZELLİKLER

Mükemmel Yalıtım Performansı

Aşırı yüklemelerde üstün ısı dayanımı

Yüksek mekanik ve termik özellikler

Yüksek devirlere dayanım

TEKNİK ÖZELLİKLER

MEKANİK

Uzama % >1,3 x IEC Value

Mandrel Testi 1 x Diameter - No Crack

Aşınmaya Karşı Dayanım >2,5 x IEC Value

TERMAL

Termal İndex 210 °C

Isı Şoku > 240 °C

Yalıtımdan İçeriye Doğru Kesme > 320 °C

Yapışma Sıcaklığı 170 °C

Yeniden Yapışma Sıcaklığı 155 - 200°C

KİMYASAL

Çözücülere Karşı Dayanım 6H

Soğutuculara Karşı Dayanım -

Trafo Yağına Karşı Dayanım İyi

ELEKTRİKSEL

Delinme Gerilimi >1,5 x IEC Değeri

İletkenlik (m/Ωmm²) >35,5

Pinol Yok